

汎用性・信頼性の高い堅牢なルータ

E210 / E220 シリーズ



E210 シリーズ



E220 シリーズ

▶ ハイライト

- E210/E220 は Ethernet、Wi-Fi、DIO、シリアルの装置をクラウドなどインターネットサーバに接続できるインダストリスペックのセルラールータです。
- 高度なセキュリティに対応しており、リモート監視など幅広い用途にご利用可能です。
- デュアル SIM をサポートしているため、ルータは独自のスクリプトを使用して SIM をサービス品質に基づいて簡単に切り替えができます。(E210 シリーズのみ)
- 海外向け機種も揃えていますのでグローバルに対応できる商品です。

▶ 特長

- LTE セルラー、有線 WAN、LAN、Wi-Fi 接続
- 2×EthernetPort
(LAN Port/WAN configurable as LAN Port)
- 2×Digital I/O
- OTA コンフィグレーション



E210 シリーズ



- Wi-Fi 1T1R at 300Mbps
- デュアル SIM Operation
- RS-232 (9-pin sub-D コネクタ)
- SCADA システム向け
Modbus RTU/Modbus TCP
プロトコル変換

E220 シリーズ



- Wi-Fi 2T2R at 300Mbps
- RS-485
- Class3 PD-PoE



▶ ハードウェア仕様

E210 シリーズ

E220 シリーズ

ケース	アルミニウム合金(艶消し)	
寸法(mm)	92.5 x 57.2 x 22.5(コネクタ無)	61.25 x 85.75 x 24.6 (コネクタ無)
動作温度 / 湿度	-20°C ~ +60°C / up to 95% RH	-30°C ~ +70°C / up to 95% RH
保存温度	-40°C ~ +85°C / up to 95% RH	
CPU	MIPS32®24KEc™ CPU running at 580 MHz	
SPI FLASH MEMORY	32 MB	64 MB
DDR2 SDRAM	128 MB	
電源	8 V dc ~ 32 V dc with SLOW START	10.8 V dc ~ 60 V dc
イーサネット	LAN Port/WAN Port(LANとして再構成可能)	
Wi-Fi	1T1R	2T2R
Wi-Fi アンテナ	—	A21H0
DUAL SIM	シングルスタンバイ(DSSS)	—
SNAP CAP (ADD-ON)	RS-485 変換ユニット(半二重または全二重に分割可能)	—

▶ ソフトウェア仕様

- VPN サポート : PPTP client, L2TP, IPSec, GRE, OpenVPN client / server / pass-through
- セキュリティ : Security over SSL / AES 128 / 3DES or VPN
Zone-based firewall, VLAN, DMZ, HTTPS local and remote connection, SIM PIN

MODEL	ORDER CODE	TERRITORIES OR OPERATOR(S)	CELLULAR TYPE 1
E215	E215F002S	EMEA, South-East Asia, South Asia	3G
E214	E214F003S	ANZ, Thailand	LTE cat. 1
	E214F002S	EMEA, Taiwan; Malaysia	
E218	E214F00CS	China, Indonesia, India	LTE cat. 4
	E218F004S	Brazil, ANZ, Thailand, Malaysia, Singapore	
	E218F005S	NTT docomo	
E213G	E218F006S	KDDI	LTE-M1
	E213G00FS	World	
E214G	E214G001S	Verizon Wireless	LTE cat. 1
	E214G000S	AT&T Wireless, T-Mobile USA, Sprint	
E225	E225HPL2S	EMEA, South-East Asia, South Asia	3G
	E225HPLFS	World	
E224	E224HPL2S	EMEA	LTE cat. 1
	E224HPL3S	Asia Pacific	
E228G Mk II	E228G002S	EMEA, Taiwan	LTE cat. 4
	E228G004S	Brazil, ANZ, Thailand, Malaysia, Singapore	
	E228G00CS	China, Indonesia, India	
E228	E228HPLAS	Rogers, AT&T Wireless, T-Mobile USA, Sprint (factory setting) Verizon Wireless (user-configurable)	LTE cat. 4
	E228HPL3S	ANZ	
	E228HPL5S	NTT docomo	
	E228HPL6S	KDDI	

※ 電源、ケーブル、アンテナは別売となります。

▶ ユーザーズガイド

詳しくは、ユーザーズガイドを参照ください。

E210 シリーズ

<https://cdn.lantronix.com/wp-content/uploads/pdf/E210-UG.pdf>

E220 シリーズ

<https://cdn.lantronix.com/wp-content/uploads/pdf/E220-UG.pdf>

■ 日新システムズは Lantronix 社の正規代理店です。本カタログに記載の会社名、製品名は Lantronix 社の登録商標または商標です。



株式会社日新システムズ

京都本社

〒600-8482 京都市下京区堀川通綾小路下ル綾堀川町293-1
TEL(075)344-7961 FAX(075)344-7887

東京支社

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地(神田和泉町ビル)
TEL(03)5825-2081 FAX(03)5821-1259



www.co-nss.co.jp